LEGENDE

- mur existe
- mur demolir
- mur agglo creux
- mur agglo a banker
- mur existant
- mur en pierre
- poteau d'angle 2x
- chainage vertical Ch
- renforcement mur
- renforcement allege
- dalot plan et coupe

Dossier : 8942

Plan n0:02

Détails - Fondations

Maitre de ouvrage : XY ARCHITECTURE

Entreprise :

Bureau de contrôle :

Dossier par : Gilles DUBOIS | Tirés : 526 | Plan établi le : 02 AVRIL 2006

Echelle : 2cm 1m00 — 50cm 1/50

Modifications

Indices :

Hauteur de levée : 2m 50 + 20 CMs

Type parpaings 20X50

Charges permanentes :

Charge d'exploitation de la salle :

Charge d'exploitation des balcons :

Taux de travail du sol :

0,5cm à 0,01A

Sous réserves :

1) Que le rapport de la société A la Hauteur ne fasse pas la fondation

2) Que le sol support soit homogène

BUREAU d'études PLANTIER

Inscrit au Conseil de l'Ordre des Architectes sous le n° 00 000 000

Tél. 01 00 00 00 00 - Fax. 01 00 00 00 00

e-mail : bet@wanadoo.plantier.fr

www.bureau-plantier.fr

Les semelles filantes sont commandées en grande longueur.

- Arrêter les coffrages de 20 cm.
- Paralléliser au talus de propreté 5 cm. mini en gros béton au lieu sol
- Bien bien gé mini = 40 cm du fond de fouille au sol extérieur projet.

Ferraillage des aciers pour Démarrage extérieurs

NOTA

-Semelles sur béton de propreté 5 cm. mini en gros béton au lieu sol
-Bien bien gé mini = 40 cm du fond de fouille au sol extérieur projet.
-Semelles filantes continuelles en grande longueur, ajouter 40 cm. pour recouvrement des barres longitudinales
-Avec les semelles filantes, prévoir systématiquement béton de calage dans les angles

DALLAGE

Epaisseur = 10cm.
Dosage = 300 kg/m³ d'agglomérat au 1/3 supérieur du dallage.
prévoir désolidarisation à la périphérie par un polystyrène
et les désolidarisations disposer treillis soudés en 1/2 supérieur du dallage (pour les 10 cm)
Prévoir un joint de retrait tous les 5 mètres maximum dans les 2 sens
espacement entre dallage entre supports de sol. Soumis à examen avec entreprise retenue

1

COUPE A-A



Coupe B-B



COUPE C-C



COUPE D-D



Coupe E-E



2

Redans B



Tirant T 1 p.

Tirant T1 2 p.

Tirant T2 3 p.

3

Chainages verticaux Cv 0 p.

Chainages verticaux Cv1 0 p.

Chainages verticaux Cv2 0 p.

Jonctions d' angles Ja 0 p.

Chainages de dalle

4

Mure ext. du sous sol contre existant



Mure ext. du sous sol



5